


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





inserire Flatcube chiuso nella stampa


posizionare Flatcube centralmente



rilasciare il gancio rosso e aprire interamente la struttura per tensionare la stampa quindi bloccare in posizione richiudendo il gancio rosso



posizionare la seduta secondo le proprie esigenze - portata max 185kg



È possibile unire tra loro più flatcube NOTA - non unire verticalmente più di 3 flatcube





INFO FILE

Formati: Leps .pdf .jpg .tiff Profilo colore: CMYK Immagini: incluse all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1 o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10 Font/caratteri: convertiti in tracciati Tracciato fustella: Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati vanno rimossi Crocini di taglio/registro/barre colore/info file: NON inserire all'interno del file
ABBONDANZA




TAGLIO

MARGINE SICUREZZA


questo margine)

(Non posizionare contenuti importanti oltre




Per comporre flatCube standard necessitiamo di

nr. 5 layout



FLATCUBE - standard






Per comporre flatCube Panca necessitiamo di


nr. 5 layout





FLATCUBE - panca





Per comporre flatCube - sgabello necessitiamo di

nr. 5 layout

